



5 704026 015011
 Mat Hvid Ø88 mm.
 Bestillings nr. 015011



5 704026 015028
 Børstet alu. Ø88 mm.
 Bestillings nr. 015028



5 704026 015035
 Mat Sort Ø88 mm.
 Bestillings nr. 015035



5 704026 015042
 Mat Hvid Ø88 mm.
 Bestillings nr. 015042



5 704026 015059
 Børstet alu. Ø88 mm.
 Bestillings nr. 015059



5 704026 000086
 Pakningsring Ø72 mm.
 Bestillings nr. 000086



G2 - 66 Medium Profile

PATENTERET MONTERINGS SYSTEM



Produkt information

- EXO 66 G2 leveres med downlight
- Lyskilde isættes fra bagsiden af downlighten
- EXO 66 er godkendt til opsætning med tætsluttende isolation uden brug af SafeBox
- Skrueløs kabelafastning som er testet i henhold til regler med 5 kg træk
- Lufttæt produkt
- Justerbar opspændingshøjde fra 10 til 55 mm
- Pakningsring. Sluttes tæt om produktet ved 25 mm. loftdimension (**tilkøb**)
- Glow Wire testet til 760° Celcius (flugtvejs krav)
- Kan demonteres og genanvendes

Teknisk information

Anvendelse:	Indendørs	Montering:	Direkte i isolations mat.
Hulmål:	Ø 76 mm.	Fatning:	DAXTOR GU10 m/aflast.
I Trottekt:	Reducere hulmålet	Tilslutning:	220 - 240 VAC 50 Hz.
Min.loft dimension:	10 mm.	Mindste loft dim.:	10 mm.
Max loftdimension:	55 mm.	Største loft dim.:	55 mm.
Indbygningshøjde:	66 mm.	Materialer:	Plast / aluminium
Vippefunktion:	28° Lyskilde bestemt	Videresløjfnng:	Ja. 5 x 1,5 - 5 x 2,0 mm ²
Max effekt:	7W LED lyskilde	Tilslutning:	5-pol. Push In connector
Max lyskildehøjde:	56 mm.	Aflastning:	Click lås. Godkendt til 5 kg. trækaflastning
IP klasse:	IP 21		

