



## ECO G2 - 66 Medium Profile

### PATENTERET MONTERINGS SYSTEM



#### Produkt information

- EXO ECO 66 G2 leveres med downlight
- Lyskilde isættes fra bagsiden af downlighten
- EXO ECO 66 G2 godkendt til opsætning med tætsluttende isolation uden brug af SafeBox
- Skrueløs kabelafastning som er testet i henhold til regler med 5 kg træk
- Lufttæt produkt
- Opspændingshøjde fra 10 til 38 mm
- Pakningsring. Sluttes tæt om produktet ved 25 mm. loftdimension (**tilkøb**)
- Glow Wire testet til 760° Celcius (flugtvejs krav)
- Kan demonteres og genanvendes
- Garanti 2 år
- RoHS, LVD og CE

#### Teknisk information

Anvendelse:	Indendørs	IP klasse:	IP 21
Hulmål:	Ø 76 mm.	Montering:	Direkte i isolations mat.
I Troltekt:	Reducere hulmålet	Fatning:	GU10
Min.loft dimension:	10 mm.	Tilslutning:	220 - 240 VAC 50 Hz.
Max loftdimension:	38 mm.	Materialer:	Plast / aluminium
Indbygningshøjde:	66 mm.	Videresløjfnng:	Ja. 3 x 1,5 - 3 x 2,0 mm <sup>2</sup>
Vippefunktion:	25° Lyskilde bestemt	Tilslutning:	3-pol. Push In connector
Max effekt:	7W LED lyskilde	Aflastning:	Click lås. Godkendt til 5 kg. trækaflastning
Max lyskildehøjde:	56 mm.		

